

Mähen für Condor Lüdertal

Da wir einen Mähplan haben wo wir die Platzpflege von allen aktiven Mitgliedern ausführen lassen hier nun ein paar technische Hinweise die unbedingt notwendig sind, da ja nicht jeder mit den Geräten so vertraut ist.

1. Es gibt 2 Situationen.

a. Gras hoch da länger nicht gemäht – Mulchen verboten

b. Gras kurz - Mulchbetrieb

2. Der **Stiga** ist normal mit Auswurf nach hinten . Beim Mulchen wird hinten das Loch mit Deckel zu gemacht. Der rote **Husquana ist immer** Mulchmäher, der das Gras verkleinert und liegen lässt. Das ist der Idealfall, da 2 Mäher gleichzeitig mähen und keine Nacharbeit anfällt. Wenn Husquana mähen soll muss Auswurfklappe geöffnet sein.

Wichtig: Beim Mähen ist eine **Überlastung unbedingt zu vermeiden**. Dies passiert bei **zu hoher Geschwindigkeit und zu tief eingestelltem Mähwerk**. Richtwert für Höhe ist bei Stiga 3 und bei Husquana 2. Überlastung hört man wenn der Motor in die Knie geht und das Mähgut Klumpen hinten raus Klumpen bildet. Ebenso muss beim Mulchen der Mäher nicht auf tiefste Stufe gefahren werden und im Falle von Klumpenbildung 1 Stufe höher gestellt wird.

2. Am besten wird das Feld in 3 Bereiche eingeteilt und dann so gefahren dass das Mähgut in die Mitte fliegt. Feld 1, Hauptbahn 2. Querbahn 3. Feld hinter dem Zaun Richtung Tannenhof.

Mit dem Handmäher 1 (Motor) wird der Bereich am Rand gemäht sowie an der Hütte und unter den Tischen. Hand Mäher 2 (Akku) ist für Ausputzarbeiten zu verwenden.

Wichtig: Mähgut beim Ausladen (Kehrbetrieb) hinter die dafür vorgesehen Bretterwand verfrachten. !!

Das Reinigen der Mäher nach dem Mähen ist obligatorisch und sollte sorgfältig ausgeführt werden. Ebenso das Holen von Sprit für den nächsten Mähdienst.

Es macht überhaupt keinen Sinn mit dem Mulchmäher hinter dem Stiga zu fahren da er das Mähgut dann wieder mulchen muss !

Die Kehrmaschine darf nicht rückwärts gefahren werden. Bei Fahrten zum Container **Sperre für Besen am Rad lösen bzw. zum Kehren einrasten**. Kehrgut hinter die Holzverkleidung entsorgen.

**Mähen – Stiga hinten offen, Husquana seitlich offen . Kehren !
(Mähgut – hinter die Holzverkleidung)**

Mulchen - Stiga hinten zu, Husquana Klappe seitlich zu !